



# RECA POLSKA

RECA | MOCUJE. DZIAŁA. INSPIRUJE.

# BUDUJ Z RECA



## Okulary Univet 516 transparentne / dymione

Nr art. [2694 600 031 / 032](#)



- lekkie i wygodne okulary ochronne
- anatomiczny nosek i zauszuki wykonane z antypoślizgowej gumy
- powłoka odporna na zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem UV

## Plaster / bandaż awaryjny

Nr art. [0686 100 121](#)



- idealny do stosowania na rany palców dłoni
- nie przykleja się do skóry i włosów
- wodoodporny i elastyczny
- prosty i wygodny w użyciu (możliwość rwania palcami)

## Rękawice Premium FLEXLITE GRIP

Nr art. [0687 926 008-011](#)



- rękawice premium o idealnym, anatomicznym kształcie dla wygodnego noszenia
- powłoka PU/Nitryl odporna na działanie cieczy, olejów, tłuszczów
- odporność mechaniczna zgodnie z EN388 (4,1,2,1,X)
- bardzo dobra chwytność dzięki zastosowaniu powłoki GRIP
- oddychające i niemęczące skóry dłoni
- dostępne w rozmiarach 8, 9, 10, 11

## Tarcze tnące A1

Nr art. [0670 050 125/230](#)



- uniwersalne zastosowanie w stali i inox
- szybka tarcza o podwyższonej żywotności (rzadsze wymiany)
- minimalny poziom pylenia, bez żelaza, siarki, chloru ( $\leq 0,1\%$ )
- spełnione najwyższe wymagania bezpieczeństwa OSA

## Pasta 1l + mleczko 250ml

Nr art. [0892 100 / 0892 101 111](#)



- pasta do mycia rąk w formie stałej lub mleczka
- optymalna moc czyszczenia
- nie zawiera piasku ani mikroplastiku
- łatwe i skuteczne doczyszczanie dłoni z zabrudzeń olejowych
- zawiera naturalne środki chroniące skórę przed podrażnieniami

## Taśma miernicza 15m + metr drewniany

Nr art. [0705 235 15](#)



- taśma miernicza o ponadprzeciętnej długości 15m
- wyposażona w magnes ułatwiający dokonywanie pomiarów
- posiada klips do paska
- klasa dokładności EC II

Nie zapomnij! + nr art. [0705 100 101](#)

Miara drewniana składana z wysokiej jakości drewna bukowego

Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Promocje Reca nie łączą się ze sobą. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego oraz wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

## Wiertła udarowe X-TRON

- 4-ostrzowa głowica HM zapewnia szybką, agresywną pracę
- wysoka wytrzymałość przy wierceniu przez zbrojenie (należy wyłączyć uder!)
- specjalna konstrukcja spirali wiertła zapewnia optymalne usuwanie urobku
- dedykowane do pracy w betonie (również zbrojonym), cegle, silikatach



Przykładowe rozmiary w tabeli:

| Numer artykułu | Średnica | Dł. robocza | Dł. całkowita |
|----------------|----------|-------------|---------------|
| 0648 260 161   | 6        | 100 mm      | 165 mm        |
| 0648 280 161   | 8        | 100 mm      | 165 mm        |
| 0648 310 161   | 10       | 100 mm      | 165 mm        |
| 0648 112 161   | 12       | 100 mm      | 160 mm        |
| 0648 114 161   | 14       | 100 mm      | 160 mm        |

## Nożyce do cięcia prętów/drutu

Nr art. [0703 500 000/001/002/003](#)

- zastosowane kucie matrycowe o wysokiej precyzji wykonania
- precyzyjna i łatwa regulacja noży
- dostępne wymienne głowice

Tabela wymiarów:

| Wartości cięcia dla Ø w mm |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Numer artykułu             | 19 HRC | 40 HRC |
| 0703 500 000               | 8      | 6      |
| 0703 500 001               | 9      | 8      |
| 0703 500 002               | 11     | 9      |
| 0703 500 003               | 13     | 10     |



## Dłuta udarowe

- maksymalna twardość ostrzy dzięki hartowaniu indukcyjnemu
- zwiększenie żywotności dłu o 30% w porównaniu ze standardowymi
- agresywne, ostre kąty narzędzia przyspieszają pracę
- specjalna geometria ostrzy zapobiega zakleszczaniu się narzędzi



Przykładowe rozmiary w tabeli:

| Numer artykułu | Opis artykułu                                 |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 0638 320 250   | dłuto płaskie ULTRA SDS-PLUS 20x250mm         |
| 0638 325 0     | dłuto szpicak ULTRA SDS-PLUS 250mm            |
| 0638 340 250   | dłuto do płytek ULTRA SDS-PLUS 40x250mm       |
| 0638 725 400   | dłuto płaskie ULTRA SDS-MAX 25x400mm          |
| 0638 794 250   | dłuto płaskie ULTRA EVO-S SDS-MAX 25x400mm    |
| 0638 740 0     | dłuto szpicak ULTRA SDS-MAX 400mm             |
| 0638 794 00    | dłuto szpicak ULTRA EVO-S SDS-MAX 400mm       |
| 0638 750 350   | dłuto szpachlowe ULTRA EVO-S SDS-MAX 50x350mm |

## Taśmy miernicze 2K – 3m, 5m, 8m

Nr art. [0705 240 3/5/8](#)



- wysokiej jakości, odporna na uszkodzenia dwukomponentowa obudowa z tworzywa
- taśma dwustronna z miarą poziomą i pionową
- powlekana nylonem w celu zabezpieczenia przed zużyciem
- klasa dokładności EC II

## Kotwy tulejowe wpuszczane

- wysoce wytrzymałe kotwy wpuszczane
- dostępne w wykonaniu: stal w ocynku A2K, stal szlachetna A4
- certyfikacja do betonu niespękanego oraz do mocowania systemów nienośnych w betonie spękanym
- dedykowane narzędzia do wiercenia i osadzania



Przykładowe kotwy/narzędzia dostępne w tabelach:

| Numer artykułu | Ø mm | Długość mm | Otwór Ø mm | Materiał |
|----------------|------|------------|------------|----------|
| 0904 806 025   | M6   | 25         | 8          | A2K      |
| 0904 808 025   | M8   | 25         | 10         | A2K      |
| 0904 806 030   | M8   | 30         | 10         | A2K      |
| 0904 810 025   | M10  | 25         | 12         | A2K      |
| 0904 812 025   | M12  | 25         | 15         | A2K      |
| 0904 908 030   | M8   | 30         | 10         | A4       |
| 0904 910 040   | M10  | 40         | 12         | A4       |
| 0904 912 050   | M12  | 50         | 15         | A4       |

| Numer artykułu | Typ                    | Do kotew |
|----------------|------------------------|----------|
| 0904 890 625   | wiertło kołnierzowe    | M6x25    |
| 0904 890 825   | wiertło kołnierzowe    | M8x25    |
| 0904 890 830   | wiertło kołnierzowe    | M8x30    |
| 0904 890 025   | wiertło kołnierzowe    | M10x25   |
| 0904 891 040   | wiertło kołnierzowe    | M10x40   |
| 0904 891 225   | wiertło kołnierzowe    | M12x25   |
| 0904 891 250   | wiertło kołnierzowe    | M12x50   |
| 0904 850 625   | narzędzie do osadzania | M6x25    |
| 0904 850 825   | narzędzie do osadzania | M8x25    |
| 0904 850 830   | narzędzie do osadzania | M8x30    |
| 0904 851 025   | narzędzie do osadzania | M10x25   |
| 0904 851 040   | narzędzie do osadzania | M10x40   |
| 0904 851 225   | narzędzie do osadzania | M12x25   |
| 0904 851 250   | narzędzie do osadzania | M12x50   |

Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Promocje Reca nie łączą się ze sobą. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego oraz wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

## Tarcze diamentowe diaflex RS 10UB

- dedykowane do betonu, żelbetonu, cegły, materiałów ogólnobudowlanych
- segmenty spawane laserowo zapewniają stabilną i szybką pracę
- zwiększona żywotność dzięki 10mm segmentowi diamentu
- pasujące do szlifierek kątowych, bruzdownic, pił stołowych



| Numer artykułu | Ø mm | Otwór Ø mm | Grubość mm | Wysokość segmentu mm |
|----------------|------|------------|------------|----------------------|
| 0661 012 115   | 115  | 22,23      | 1,4        | 10                   |
| 0661 012 125   | 125  | 22,23      | 1,6        | 10                   |
| 0661 012 150   | 150  | 22,23      | 1,8        | 10                   |
| 0661 012 180   | 180  | 22,23      | 1,8        | 10                   |
| 0661 012 230   | 230  | 22,23      | 1,8        | 10                   |

## Pobijak z tworzywa

- młotek z główkami z twardego tworzywa
- odporny na uderzenia
- dedykowany do montażu, napraw, konserwacji
- usuwania wgnieceń
- wymienne końcówki



| Numer artykułu | Ø mm | Długość mm | Ciężar g |
|----------------|------|------------|----------|
| 2691 312 22    | 22   | 80         | 140      |
| 2691 312 27    | 27   | 90         | 220      |
| 2691 312 32    | 32   | 100        | 350      |
| 2691 312 35    | 35   | 105        | 400      |
| 2691 312 40    | 40   | 110        | 600      |
| 2691 312 50    | 50   | 130        | 900      |
| 2691 312 60    | 60   | 150        | 1200     |

## Taśmy miernicze 50m

Nr art. 0705 260 50 / 0705 271 50

- taśma miernicza zwijana kapslowa lub ramowa
- klasa dokładności EG II
- odporna na uderzenia obudowa z tworzywa
- wysoka wytrzymałość na zginanie i zrywanie
- szerokość 13mm, podziałka jednostronna w mm
- zaopatrzona w hak do zaczepienia o punkt początkowy



## Plaszcz przeciwdeszczowy

Nr art. 0686 330 150/152/154/156



- wykonany z wodoodpornego poliestru z powłoką PVC
- wentylowana część tylna dzięki siateczkowej podszewce
- wyposażony w kaptur chroniący przed opadami
- raglanowe rękawy z gumkami
- wyposażony w dwie kieszenie z klapami

## Tarcze diamentowe diaflex RS 10AB

- tarcza dedykowana do asfaltu i materiałów abrazyjnych
- dobra żywotność i szybkość pracy
- segmenty spawane laserowo zapewniają stabilną pracę
- możliwość naprzemiennego stosowania w asfalcie i betonie



Wymiary zgodne z tabelą:

| Numer artykułu | Ø mm | Otwór Ø mm | Grubość mm | Wysokość segmentu mm |
|----------------|------|------------|------------|----------------------|
| 0661 212 302   | 300  | 22,0       | 2,8        | 10                   |
| 0661 212 350   | 350  | 22,0       | 2,8        | 10                   |
| 0661 212 355   | 350  | 25,4       | 2,8        | 10                   |

## Markery budowlane USD, 500ml

- działający w pozycji pionowej lub pionowej odwróconej
- bardzo dobra przyczepność do asfaltu, betonu, kamienia, ziemi, drewna
- bardzo dobra barwa i żywotność natrysku
- możliwość współpracy z pistoletami ręcznymi i jednymi

Kolorystyka zgodna z poniższą tabelą:

| Numer artykułu | Kolor        |
|----------------|--------------|
| 0897 353 500   | biały        |
| 0897 363 500   | żółty        |
| 0897 373 500   | różowy       |
| 0897 383 500   | niebieski    |
| 0897 393 500   | zielony      |
| 0897 395 500   | czerwony     |
| 0897 396 500   | pomarańczowy |



Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii. Promocje Reca nie łączą się ze sobą. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego oraz wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

RECA POLSKA Sp. z o.o. | ul. Warszawska 67 | 32-086 Węgrzce k. Krakowa | tel. 12 656 30 73 | www.reca.pl | reca@reca.pl



## Piana pistoletowa PU S29, 750ml

Nr art. [0898 229 001](#)

- 1-komponentowa piana montażowa poliuretanowa
- posiada zastosowanie zarówno piany konstrukcyjnej jak i wypełniającej
- utwardzana wilgocią
- klasa B3 zgodnie z DIN 4102



## Metalowy pistolet do piany PU

Nr art. [0891 151](#)



- profesjonalny pistolet do piany PU o lekkiej konstrukcji
- wewnętrzne elementy wykonane z metalu
- pistolet należy regularnie czyścić (środek czyszczący art. 0898 225)

## Poduszka montażowa RECA PUMP-IT

Nr art. [0695 700 999](#)



- wykonana z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
- wspomaga szybki i łatwy montaż oraz regulację okien, drzwi, szafek, urządzeń elektrycznych
- chroni element przez zarysowaniami / uszkodzeniami
- nośność: 135kg

## Pistolet do mas wyciskanych

Nr art. [0891 00](#)



- wersja do standardowych kartuszy 310ml
- wzmocniony chwyt i elementy napędu
- gładki, sześciokątny popychacz
- lakierowany

## Młotek ślusarski RECA

- wysokiej jakości stal kuta, hartowana i odpuszczana
- zgodny z DIN 1041
- lakierowany na czarno łeb, polerowany pobijak
- lakierowany trzonek jesionowy

Wymiary zgodne z tabelą:

| Numer artykułu | Długość mm | Ciężar mm |
|----------------|------------|-----------|
| 2691 375 01    | 260        | 100       |
| 2691 375 02    | 280        | 200       |
| 2691 375 03    | 300        | 300       |
| 2691 375 04    | 310        | 400       |
| 2691 375 05    | 320        | 500       |
| 2691 375 08    | 350        | 800       |
| 2691 375 1     | 360        | 1000      |
| 2691 375 15    | 380        | 1500      |
| 2691 375 2     | 400        | 2000      |




## Poziomice Premium

- libelle i powierzchnie pomiarowe profilu są dokładnie wyrównane i trwale połączone żywicą syntetyczną
- wypełnienie fluorescencyjną cieczą odporną na promieniowanie UV
- lekka konstrukcja wykonana z żebrowanego aluminium



Wymiary zgodne z tabelą:

| Numer artykułu | Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm |
|----------------|------------|--------------|-------------|
| 0705 407 041   | 400        | 25           | 50          |
| 0705 407 051   | 500        | 25           | 50          |
| 0705 407 061   | 600        | 25           | 50          |
| 0705 407 081   | 800        | 25           | 50          |
| 0705 407 101   | 1000       | 25           | 50          |
| 0705 407 121   | 1200       | 25           | 50          |
| 0705 407 151   | 1500       | 25           | 50          |
| 0705 407 181   | 1800       | 25           | 50          |
| 0705 407 201   | 2000       | 25           | 50          |



## Łomy

- wersje sześciokątne lub owalne spłaszczone
- specjalna utwardzana stal narzędziowa
- malowane proszkowo

Wymiary zgodne z tabelą:

| Numer artykułu | Typ                | Rozmiar     |
|----------------|--------------------|-------------|
| 0695 500 716   | 6-kątny            | 600 x 18 mm |
| 0695 500 717   | 6-kątny            | 800 x 20 mm |
| 0695 500 720   | owalny spłaszczony | 600 mm      |
| 0695 500 721   | owalny spłaszczony | 800 mm      |
| 0695 500 722   | owalny spłaszczony | 1000 mm     |