

ŚRUBA RECA RIPP

WYTRZYMAŁE POŁĄCZENIE!

MAŁE PODKŁADKI O WIELKIM ZNACZENIU!

Samoczynne luzowanie jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii połączeń śrubowych. Podkładki RECA RIPP oferują trwałe rozwiązanie tego problemu i niezawodnie zapobiegają luzowaniu się połączeń śrubowych.

Zdolności zabezpieczające podkładki RECA RIPP zostały potwierdzone przez niezależne instytuty w teście Junkera zgodnie z normami DIN 65151 i DIN 25201-4.

ZALETY


- Przetestowany system połączeń śrubowych
- Odpowiednie dla klas wytrzymałości 8.8, 10.9 i 12.9
- Możliwość wielokrotnego użycia
- Niskie wymagania przestrzenne składowania
- Łatwość montażu i demontażu

www.reca.pl



- Śruba
- Podkładka zabezpieczająca

Przed montażem



Po montażu



Funkcjonalność


Ząbki podkładek RECA RIPP są wciskane w materiał przez siłę naprężenia przyłożoną podczas montażu. W wyniku tego procesu powstaje połączenie kształtowe między odpowiednimi stronami styku. To dopasowanie zapewnia niezawodność połączenia nawet przy silnej dynamice i wibracjach, tworząc niezawodną blokadę przed obracaniem się.

Podgwint [metryczny]	Średnica wewnętrzna d1 [mm]	Średnica zewnętrzna d2 [mm]	Wysokość h [mm]	Numer artykułu
M6	6,4	12	2,1	1274006
M8	8,4	16	2,6	1274008
M10	10,5	20	2,6	1274010
M12	12,5	24	3,1	1274012
M14	14,5	28	3,1	1274014
M16	16,5	30	4,1	1274016
M20	20,5	37	4,1	1274020
M24	24,5	44	5,1	1274024

Średnica zewnętrzna odpowiada DIN125

INFORMACJE TECHNICZNE

- Typ zabezpieczenia: blokada przeciw obracaniu się
- Materiał: Stal
- Powłoka: Ocynk płatkowy (flZnnc, <M10 480h >M10 720h SST)
- Twardość: 450 - 500 HV10



OBSZARY ZASTOSOWAŃ

