

BUDUJ Z RECA

Obróbka i montaż stali nierdzewnej

Arecal INOX CLEANER, spray 500 ml

Nr art. 0895112500000 | Opak. 15 szt.

Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych wykonanych ze stali nierdzewnej, anodowanych i emaliowanych powierzchni metalowych, jak również metali lekkich i kolorowych.

- Usuwa silne zanieczyszczenia; tłuste i olejowe.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej RECA ARECAL INOX FINISH 400 ml

Nr art. 0895111400000 | Opak. 15 szt.

Specjalny środek pielęgnacyjno-ochronny ze stali szlachetnych, chromowanych, mosiężnych, aluminiowych, anodowanych, emaliowanych, winylowych. Usuwa kurz i brud, nie pozostawia smug. Tworzy wodoodporny film ochronny

- Odporność na temperaturę do +200°C



Wiertło kręte RECA ULTRA INOX HSS-Co5

Grupa produkt. 0627... | Opak. 10 szt.

Wiertła kręte TRICON, krótkie, typ W, prawotnące, szlif krzyżowy, DIN 338, HSS-Co 5%. Nadaje się szczególnie do materiałów twardych, takich jak antykorozyjne, odporne na kwasy i wysoką temperaturę; stale austeniczne (A2 + A4), tytan i stopy aluminium (do wytrzymałości 850 N/mm²). Najlepsza wydajność: dla grubości materiału 5 mm.

- Szybki proces wiercenia
- Zmniejszenie siły nacisku dzięki kątowi skrętu 40°



Gwintownik maszynowy RECA DIN 371/C HSS-Co

Grupa produkt. 17035... | Opak. 200 szt.

Jeden produkt do wielu typów materiałów - stal, stal szlachetna, aluminium, wysoce trwałe stale do 1.200N/mm². Specjalna geometria rowka gwarantuje perfekcyjne odprowadzenie wiórów. Waporyzowana powierzchnia zewnętrzna. Lepsze przyleganie środka chłodzącego i gładka powierzchnia narzędzi zapewniające większą trwałość.



Pogłębiacz stożkowy ULTRA+ 90° 8,3 mm HSS-Co

Grupa produkt. 0617900... | Opak. 1 szt.

Specjalnie opracowane parametry przestrzeni na wióry, takie jak kąt natarcia, promień przejścia i bardzo szeroki rowek, zapewniają optymalne odprowadzanie wiórów i ciepła, a tym samym zapewniają bardzo wysoką odporność na zużycie. Ponadto nowa geometria przeciwdziała spawaniu materiału i zmniejsza siły przecięcia.

- Idealny do stali, żeliwa, metali kolorowych i lekkich
- Do 60% dłuższa żywotność narzędzia



RECA ULTRA HM FREZ WRC 10X19 S6

Grupa produkt. 06789... | Opak. 1 szt.

Dzięki specjalnemu powleczeniu zębów szybkość usuwania materiału jest 2 razy większa niż w przypadku innych frezów z uzębieniem krzyżowym. Innowacyjna geometria łączy wyprofilowane zęby z niskimi zębami poprzecznymi. Znacznie zwiększa szybkość obróbki metalu. Dzięki swojej geometrii frez jest dużo bardziej agresywny.



BUDUJ Z RECA

Obróbka i montaż stali nierdzewnej

Wiertło trepanacyjne RECA HM

Grupa produkt. 0618... | Opak. 1 szt.

Wiertła rdzeniowe z węglików spiekanych (TCT) firmy RECA z zębami z węgla wolframu (SANDVIK) są wyposażone w spiralny rowek, który zapewnia optymalne usuwanie wiórów i redukuje do minimum ich gromadzenie się. Te wiertła rdzeniowe są stosowane m.in. w materiałach hartowanych, takich jak stal HARDOX i stal nierdzewna.



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Tarcza tnąca RECA Ultra/I 125x1,0x22,23 prosta

Nr art. 0895111400000 | Opak. 25 szt.



Wysokowydajna tarcza tnąca prosta, zapewniająca najszybsze czasy cięcia, natychmiast zagłębia się w materiał i nie ucieka. Przeznaczona do cięcia w stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metali nieżelaznych.

- Otwór mocujący: 22,23 mm
- Certyfikat bezpieczeństwa OSA
- Brak zawartości Fe/S/Cl ($\leq 0,1\%$); brak rdzy nalotowej

Tarcza tnąca RECA RECAMIC 125x0,8x22,23 wygięta

Nr art. 0670701125000 | Opak. 25 szt.

Tarcza tnąca RECAMIC sprawia, że cięcie jest szybsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji tarcza tnąca zawsze tnie chłodno i pozostaje ostra. Miękkie cięcie o niskim poziomie wibracji wyznacza nowe standardy.

- Wolna od żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$) (bez rdzy nalotowej) z wygodnym i miękkim cięciem
- Bardzo dobra wydajność cięcia stali i stali nierdzewnej



Tarcza listkowa RECA R-MOP 125x22,23 K40

Grupa produkt. 066632... | Opak. 25 szt.



Tarcza listkowa (wachlarzowa) do szlifowania RECA R-Mop/T-Mop., EN.13743, wygięta.

Krążek wspornikowy, tworzywowy - wytrzymały; tarcza mało wibracyjna, szlif chłodny. Przeznaczona do szlifowania stali, stali narzędziowych, stali szlachetnych; do obróbki wszystkich metali. Idealna do narożników, spawów. Maks. prędkość tarczy: 80 m/s

- Otwór pod mocowanie: 22,23 mm
- Brak zawartości Fe-S-Cl ($\leq 1,0\%$)

Tarcza fibrowa z ziarnami ceramicznymi K36 125mm

Grupa produkt. 06650800... | Opak. 25 szt.

Tarcza ceramiczna, fibrowa jest wyposażona w najtwardsze i zarazem elastyczne ziarna szlifierskie, gwarantujące wysoką wydajność i żywotność narzędzia (w porównaniu do tarcz z korundem cyrkonowym, wykazuje 3-krotnie większą wytrzymałość i 3-krotnie większe odprowadzanie urobku). Przeznaczona do obróbki (szlifowania) wszystkich materiałów, zwłaszcza do stali szlachetnej, tytanu, stali wysokostopowych, itp. do spoin spawanych; gratowania i fazowania



Wspornik Turbo do tarcz fibrowych

Nr art.: 0665080000000 | Opak. 1 szt.



Wspornik Turbo do tarcz fibrowych o średnicy 125 mm z nakrętką mocującą M14. Bardzo twardy i nieodkształcalny talerz wspornikowy z drobnymi żeberkami chłodzącymi. Specjalna konstrukcja zapewniająca maksymalną wydajność tarcz fibrowych - idealna do szlifowania zgrubnego. Idealny do tarcz fibrowych o grubej ziarnistości (24 - 60). Szczególnie nadaje się do krążków fibrowych Recamic, z ziarnem ceramicznym i Cubitron.

BUDUJ Z RECA

Obróbka i montaż stali nierdzewnej

Tarcza szlifierska ULTRA 125x7x22,23 wygięta

Nr art. 0669002125000 | Opak. 10 szt.

Tarcza ścierna RECA ULTRA INOX 7 mm przeznaczona do zastosowania w stalach czarnych, narzędziowych, stopowych i nierdzewnych. Najlepsza wydajność, również we wszystkich rodzajach odlewów, dzięki zastosowaniu korundu szlachetnego.

- Otwór: 22,23 mm, Grubość: 7 mm
- Tarcza ścierna bez zawartości żelaza, siarki i chloru ($\leq 0,1\%$)



Kliknij w zdjęcie produktu,
aby przejść do RECAeShop

Tarcza listkowa RECA Inox-Mop 125x22,23 A45/K400

Grupa produkt. 06660500... | Opak. 10 szt.

Ściernica ze strukturalnym materiałem ściernym, przeznaczona do szlifowania delikatnego.

- Doskonały efekt polerowania
- Mniejsze koszty, ze względu na: mniejszą ilość kroków podejmowanych podczas pracy
- Równomierny obraz szlifu
- Talerz z tworzywa sztucznego zapobiega uszkodzeniu powierzchni zewnętrznej



Tarcza listkowo-włókninowa RECA Kombi-Mop II 125x22,23 średnie ziarno

Nr art. 0666070030000 | Opak. 5 szt.

Tarcza listkowa z kombinacją listków z ziarnem ceramicznym i specjalną włókniną. Zapewnia szybkie usuwanie materiału i wykończenie w jednej operacji. Nadaje się do usuwania nalotu, wygładzania drobnych spawów, dokładnego szlifowania, czyszczenia, obróbki i polerowania stali nierdzewnej, stali, aluminium i metali nieżelaznych oraz lekkiego gratowania.



Tarcza włókninowa RECA na rzep K180 115mm

Grupa produkt. 066500115... | Opak. 10 szt.

Tarcze z włókniny sprasowanej RECA z mocowaniem na rzep charakteryzują się równomiernym rozkładem ziarna, co zapewnia jednolity szlif. Wysokiej jakości ziarno ściernie w połączeniu ze specjalną formułą jego wiązania zapewnia najlepsze wyniki podczas pracy ze stalą, stalą nierdzewną i aluminium. Nadaje się do usuwania przebarwień po wyżarzaniu, czyszczenia, satynowania i przygotowywania powierzchni do dalszych etapów obróbki (np. malowania lub powlekania).



Talerz wspornikowy na rzep do tarcz włókninowych RECA 115mm M14

Nr art.: 0665001150000 | Opak. 1 shaft.

Elastyczny talerz gumowy z kołnierzem M14.

Do zastosowania na szlifierkach kątowych.

- 115mm w wersji z krzyżem centrującym lub bez;
- 150mm bez krzyża centrującego




Tarcza polerska RECA Compact SEG Finish *

Grupa produkt. 0668311900 ... | Opak. 1 szt.

Tarcza z tworzywa sztucznego z efektem chłodzenia. Lepszy dopływ powietrza do obrabianego przedmiotu - niższa temperatura szlifowania, a tym samym mniejsze matowienie. Mocowanie gwintowane M14 - pasuje do wszystkich standardowych szlifierek kątowych. Brak nakrętki mocującej - nie rysuje obrabianej powierzchni, tarcza może być całkowicie zużyta. Pojedyncze segmenty - chłodniejsze szlifowanie i lepsza przyczepność pasty szlifierskiej.



*Tkaninowych tarcz polerskich używaj razem z pastami polerskimi do polerowania wstępnego i na wysoki połysk.



Pasta polerska RECA - polerowanie na wysoki połysk, niebieska

Nr art.: 0674995022000 | Opak. 10 szt.

BUDUJ Z RECA

Obróbka i montaż stali nierdzewnej

Śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 - A2-80 - M10 X 100

Nr art. 0096010100000 50 | Opak. 50 szt.

Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem pełnym
W przypadku średnic nominalnych M 10, M 12, M 14 i M 22, szerokości kluczy różnią się w zależności od normy ISO i DIN.

- DIN: 933
- Rodzaj materiału: Stal szlachetna A2
- Wytrzymałość: FKL 80
- ISO: 4017
- Zgodny z RoHS: Tak



Kliknij w zdjęcie produktu, aby przejść do RECAeShop

Śruba z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym A2-70 - M10 X 90

Nr art. 009410 90 000 50 | Opak. 50 szt.

Śruby z łbem walcowym z wewnętrznym napędem sześciokątnym. Mocowanie do M 24 co najmniej A2-70, od M 27 co najmniej A2-50.

- DIN: 912
- Rodzaj materiału: Stal szlachetna A2
- Wytrzymałość: FKL 70
- ISO: 4762
- Zgodny z RoHS: Tak



Nakrętka sześciokątna DIN 934 - A2-70 - M10

Nr art. 032210 000 500 | Opak. 200 szt.

Nakrętki sześciokątne - wytrzymałość do M 24 min. A2-70, od M 27 min. A2-50

- DIN: 934
- Rodzaj materiału: Stal szlachetna A2-70
- Zgodny z RoHS: Tak



Podkładka DIN 125A - 140HV - A2 - M10=10,5mm

Nr art. 040910 000 500 | Opak. 500 szt.

Podkładki płaskie do 250 HV - Klasa A

- DIN: 125
- Rodzaj materiału: Stal szlachetna A2
- Forma: A
- Wytrzymałość: 140_ HV
- Zgodny z RoHS: Tak



Rękawice montażowe RECA Flexlite ULTRA r.10

Nr art.: 0687929010000 1 | Opak. szt.

Wytrzymała i cienka powłoka z pianki mikro-nitrylowej. Pewny chwyt w różnych środowiskach: suchym oraz o lekkim zaolejeniu i lekkim zawilgoceniu. Kompatybilne z ekranami dotykowymi (Certyfikat Oeko-Tex Standard 100), antybakteryjne, w pełni oddychające. Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 i EN 407.



Pasta RECA do mycia rąk, 10 l

Nr art.: 0892101 000 | Opak. 1 szt.

Pasta warsztatowa RECA do mycia/czyszczenia rąk. Doskonale czyszcząca, wydajna pasta przeznaczona do oczyszczania skóry dłoni, w tym wrażliwej (nie podrażnia)

- Nie zawiera ziaren piasku - nie zatyka rur
- Ekologiczna - nie zawiera drobin mikroplastiku (brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego)
- Dermatologicznie przetestowana i pozytywnie zaopiniowana (Klinika Dermatologii w Augsburgu)



BUDUJ Z RECA

Obróbka i montaż stali nierdzewnej

Nasz produkt specjalny!

Arecal INOX CLEANER, spray 500 ml

Nr art. 0895112500000 | Opak. 15 szt.

Ten produkt idealnie sprawdzi się do czyszczenia powierzchni zewnętrznych wykonanych ze stali nierdzewnej, anodowanych i emaliowanych powierzchni metalowych, a także metali lekkich i kolorowych. Dzięki specjalnej formule skutecznie usuwa tłuste i oleiste zanieczyszczenia, przywracając powierzchniom czysty i estetyczny wygląd.



Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej RECA ARECAL INOX FINISH 400 ml

Nr art. 0895111400000 1 | Opak. 15 szt.

Specjalny środek pielęgnacyjno-ochronny skutecznie czyści i konserwuje powierzchnie ze stali szlachetnej, chromu, miedzi, aluminium, a także anodowane, emaliowane i winylowe. Skutecznie usuwa kurz i brud, nie pozostawiając nieestetycznych smug. Tworzy niewidoczną, wodoodporną powłokę ochronną, która zabezpiecza przed ponownym osadzaniem się zanieczyszczeń i ułatwia kolejne czyszczenie. Dzięki odporności na wysokie temperatury (do +200°C), produkt świetnie nadaje się do zastosowania w miejscach narażonych na działanie ciepła.



Dostępne w specjalnej cenie*
tylko do 21.09.2025!

***Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 15.09.2025 do 21.09.2025r. tylko w zakupach online oraz od 22.09.2025 do 28.09.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA.**

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!