

BUDUJ Z RECA

Instalacje

Zaprawa iniekcyjna VM-EA + mieszadło; 420 ml

Nr art. 0911005420000 | Opak. 12 szt.

Dwuskładnikowa zaprawa iniekcyjna w kartuszach współosiowych i foliowych. Uniwersalna do betonu niespękanego oraz cegły pełnej i perforowanej. Działa także w podłożach wilgotnych i wypełnionych wodą. Różne głębokości kotwienia i szeroka gama akcesoriów pozwala na elastyczny montaż. Kartusz 300 ml pasuje do wyciskaczy.



Pręt kotwiący V-A - 5.8 - ocynk A2K - M10-30/130

Nr art. 0913110130000 | Opak. 10 szt.

Pręt gwintowany do kotwienia w betonie zarysowanym i niezarysowanym (spękanym i niespękanym), cegle pełnej, cegle perforowanej i gazobetonie w połączeniu z różnymi zaprawami z kartuszy lub zaprawami iniekcyjnymi.



Korona wiertnicza RECA Diadrill 102x400 1 1/4" do wiercenia na sucho

Nr art. 0663400102000 | Opak. 1 szt.

Przeznaczona wykonywania otworów w murze przy łącznikach kominowych, szybach wywiewnikowych, pokrywach odpływu oparów, rurach ściekowych, itp. w murze, w cegle wapienno-piaskowej (maks. do gęstości objętościowej 2,0). Zgrzewane laserowo segmenty zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy stosowaniu na maszynach ręcznych nawiercenie powinno się odbywać się z udziałem krzyża centrującego.



Tuleja siatkowa VM-SH - tworzywo sztuczne 12x80

Nr art. 0911312080000 | Opak. 10 szt.

Element systemowy stosowany z zaprawami iniekcyjnymi do muru z cegły perforowanej w montażu przelotowym. Tuleja kotwy jest umieszczana w otworze i wypełniana zaprawą od dołu. Podczas osadzania kotwy prętowej lub kotwy z gwintem wewnętrznym, zaprawa jest przeciskana przez siatkę na zewnątrz i łączy się z cegłą perforowaną tworząc mocowanie. Tuleja kotwiąca w montażu iniekcyjnym pozwala również na łączenie warstw nienośnych.



Wiertło RECA X-TWIN ULTRA SDSPLUS 10x215x3

Nr art. 0648410215000 | Opak. 3 szt.

Wiertło z głowicą z węgla spiekanego we wszystkich średnicach. Węgiel spiekany zwiększa żywotność narzędzia, daje możliwość wykonania większej ilości otworów i wpływa na lepszą wytrzymałość w każdym przypadku natrafienia na zbrojenie.



Wiertło SPEED-TRON SDS-PLUS 6x265x200 mm

Nr art. 0648506265000 | Opak. 3 szt.

Szybkie, wytrzymałe 2- ostrzowe wiertło udarowe z innowacyjną płytką z węgla spiekanego, służące do szybkiego wiercenia. Aktywna końcówka centrująca zapewniająca optymalne centrowanie. Opatentowany 4-spiralny design zapewnia wydajne odprowadzenie urobku i szybkie wiercenie.



BUDUJ Z RECA

Instalacje



Okulary RECA RX 202, przejrzyste

Nr art. 0687221010000 | Opak. 10 szt.

Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową zabezpieczającą przed dostaniem się zanieczyszczeń do oczodołów. Posiadają także powłokę antyzadrapaniową.

- Oznaczenie: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Ciężar: 29g



Rękawice montażowe RECA Flexlite Grip r. 9

Nr art. 0687926009000 | Opak. 12 szt.

Rękawice z tkaniny nylonowej z oddychającą powłoką PU/z powłoką piankową, poliuretanowo-nitrylową. Materiał odporny na działanie płynów, olei i smarów; na ścieranie i obciążenia mechaniczne. Dopasowujące się do dłoni i elastyczne, zapewniają najwyższy komfort noszenia. Dzięki specjalnym wypustkom mają bardzo wysokie możliwości chwytne.



Reflektor akumulatorowy RECA TWIN 11500 ze statywem

Nr art. 0981302101000 | Opak. 1 szt.

Reflektor rozkładanym statywem zapewnia optymalne oświetlenie w suchych pomieszczeniach. Posiada obracane i odchylane moduły LED.

- Z 2x 36 W modułami LED SMD o jasności do 11500 lm
- Trzy poziomy jasności wybierane za pomocą włącznika/wyłącznika.
- Dostępne są dwa różne kolory LED: 4000 K lub 6500 K



Obejma do betonu podwójna - stal - ocynk A2K - 16 mm

Nr art. 0864216000 | Opak. 50 szt.

Obejma mocowana w betonie do rur o średnicy do 16mm. Stosowana w instalacjach hydraulicznych i elektrycznych poprowadzonych na powierzchniach betonowych, tynkowych itp.



RECA HIT - Narzędzie do wbijania gwoździ do betonu

Nr art. 08641000 | Opak. 1 szt.

Wbijak z końcówką SDSplus do wbijania gwoździ do betonu o średnicy trzonu 4 mm. Bardzo łatwy w użyciu, wystarczy włożyć gwoźdź do uchwytu i wbić. Gumowy pierścień zabezpiecza gwoźdź i zapobiega jego wypadnięciu z uchwytu. Praca z tym narzędziem nie wymaga wysiłku i może być wykonywana w wygodnej pozycji. Konwencjonalne narzędzia do wbijania stają się zbędne.



Gwoźdź do betonu - gładki - z kołnierzem 7,9 mm stal - bez powłoki - 4 X 14

Nr art. 086400414000 | Opak. 200 szt.

Gwoździe do betonu hartowane przeznaczone są do mocowania w betonie różnych elementów budowlanych i złącznych oraz do montażu łat, poszycia ścian oraz innych prac budowlanych. Doskonale sprawdzą się zarówno do profesjonalnych prac, jak również do majsterkowania.



BUDUJ Z RECA



Instalacje

Recamo zestaw wsporników klimatyzacji - stal - ocynkowany - 38 części - 38/40 - 500 mm

Nr art. 0859150480000 | Zestaw 1 szt.

Kompletny zestaw montażowy składający się z:

- 2 szt. wsporników ściennych wykonanych z szyny 38/40
- 2 szt. Szyny ścienne z szyny 38/40
- 4 tłumiki drgań, wstępnie zmontowane z nakrętką ślizgową, podkładką i samozabezpieczającą nakrętką sześciokątną.
- 6 nasadek ochronnych 38/40



Recamo szyna montażowa wspornik ścienny - stal - ocynkowany - 27/18 - 200 mm

Nr art. 0859118180000 | Opak. 25 szt.

Stabilny wspornik ścienny do konstrukcji wspornikowych dla tras rurowych i urządzeń. Łatwe wyrównanie dzięki szczelinowym otworom w płycie bazowej. Maksymalny zalecany udźwóg odnosi się do pojedynczego obciążenia na końcu wspornika. Mocowanie wspornika do innych komponentów nie jest brane pod uwagę i musi być ustalane indywidualnie.



Szybkozłączka do szyn montażowych Recamofix stal - ocynkowana - 27/28 - M 8

Nr art. 085902708000 | Opak. 500 szt.

Wstępnie zmontowana szybkozłączka

- Łatwe zakładanie i mocowanie za pomocą zaledwie ¼ obrotu
- Może być montowana jedną ręką, co ułatwia pracę na rusztowaniach lub drabinach.
- Precyzyjne pozycjonowanie na szynie możliwe bez żadnych problemów po instalacji



Szyna montażowa Recamo - stal - ocynkowana 28 X 30 X 1,75 - długość 2m

Nr art. 0859000282000 | Opak. 1 szt.

Gładka szyna - wersja średnia

- Szybkie tworzenie tras rurociągów
- Szeroki zakres opcji montażu w połączeniu z akcesoriami szynowymi.



Recamo ZS-Push gałka blokująca stal - ocynkowana - SW 17

Nr art. 0858660041000 | Opak. 25 szt.

Przycisk ZS-Push umożliwia połączenie wszystkich standardowych szyn zębatach RECA ze złączami ZS-Push.

- Bezpieczeństwo dzięki połączeniu dodatniemu oraz ujemnemu dzięki konstrukcji zębatej
- Oszczędność czasu i elastyczność, szybki demontaż i możliwość ponownego użycia



Taśma zimnokurczliwa Recamo 15 m X 50 mm

Nr art. 0859502515000 | Opak. 1 szt.

Dwuwarstwowa taśma na bazie kauczuku butylowego. Odporna na rozdarcia i odporna mechanicznie; można również pokryć nią tły śrub. Odporna na promieniowanie UV z podwójnym uzwojeniem, dlatego nadaje się również do użytku na zewnątrz. Wysoce elastyczna, giętka szara folia PE, dzięki czemu nie marszczy się podczas przetwarzania.



BUDUJ Z RECA

Instalacje



Kotwa wkręcana TSM LT IG z gwintem wewnętrznym M8/M10 i sześciokątem

Nr art. 0900506045000 | Zestaw 50 szt.

Innowacyjny system mocowania elementów montażowych do betonu i innych elementów murowanych. Po wkręceniu, kotwa wycina gwint w wywierconym otworze za pomocą gwintów przypominających zęby piły i tworzy dopasowane do kształtu i bezciśnieniowe połączenie. Ząbkowany gwint przedniej części kotwy zapewnia minimalne momenty dokręcania. Nie występuje efekt rozszerzania się w materiale.



Kotwa wkręcana TSM - łeb sześciokątny - SW13 - stal - ocynk A2K - 8 x 80

Nr art. 0900008080000 | Opak. 50 szt.

Innowacyjny system kotew do mocowania elementów instalacyjnych do betonu i innych masywnych murów. Po wkręceniu, kotwa wycina gwint w wywierconym otworze za pomocą gwintu przypominającego piłę i tworzy dopasowane i bezciśnieniowe połączenie. Niewielka głębokość wiercenia i małe średnice otworów. Zęby w przedniej części kotwy zapewniają minimalne momenty dokręcania.



Kotwa wbijana E - stal - ocynk A2K - M 10 X 40

Nr art. 0904810000 | Opak. 50 szt.

Kotwa wbijana E to kotwa z gwintem wewnętrznym do kotwienia w betonie i jako wielokrotne mocowanie systemów nienośnych w betonie zarysowanym. Kotwa jest wprowadzana do wywierconego otworu w sposób wciskany i niezawodnie rozprężana w wywierconym otworze za pomocą ręcznego lub maszynowego narzędzia rozprężnego i może być natychmiast obciążona. Mocowanie można łatwo usunąć.



Kotwa B-stal-ocynk niebieski- 10-10/60

Nr art. 190410 10 000 50 | Opak. 50 szt.

Kotwa rozprężna do stosowania w betonie niespękanym. Posiada dopuszczenie nadzoru budowlanego. Możliwe jest uniwersalne zastosowanie różnych grubości dzięki długości gwintu.



Dyble nylonowe RECA RND QUATTRO 8 X 40

Nr art. 0858660041000 | Opak. 800 szt.

Dybel nylonowy RECA RND Quattro w wytrzymałych kartonowych pudełkach



Obejma rurowa z wkładką gumową DIN 3016-1

Nr art. 05421012000 | Opak. 100 szt.

DIN 3016-1 - Forma D1-W1; Szerokość taśmy 12 - Śr. 10
Gumowa wkładka zapewnia pewny i mocny chwyt, redukuje wibracje i chroni przed pęłającą wodą.



Obejma do rur zaciskowa Press-N-Go

Nr art. 0863011015000 | Opak. 150 szt.

Mechanizm zatraskowy umożliwia bezpieczny montaż jedną ręką z dowolnej pozycji. Możliwość bardzo szerokiego otwarcia uchwytu. Nakrętka kombinowana M8/M10 do uniwersalnego zastosowania.

- Otwór zabezpieczający w nakrętce (zabezpieczenie przed odkręceniem).
- Guma profilowa EPDM, bezsilikonowa – zapewnia wyjątkowy poślizg rur przy montażu wstępnym oraz doskonałe tłumienie drgań i hałasu.
- Odporność temperaturowa: od -40°C do +120°C.



BUDUJ Z RECA

Instalacje



Nasz produkt specjalny!

Zaprawa iniekcyjna VM-EA + mieszadło; 420 ml

Nr art. 0911005420000 | Opak. 12 szt.

- 2-składnikowa zaprawa iniekcyjna w kartuszach współosiowych i foliowym
- Uniwersalny system iniekcyjny do różnych zastosowań w betonie niespękanym i cegle (pełnej i perforowanej)
- Dopuszczenie do montażu w betonie wilgotnym oraz otworach wypełnionych wodą
- Różne głębokości kotwienia dla większej elastyczności
- Szeroka gama prętów kotwiących, tulei z gwintem wewnętrznym, prętów gwintowanych z WAZ 3.1; w połączeniu z indywidualnie skracalną tuleją perforowaną o długości 330 mm do łączenia systemów izolacyjnych
- Kartusz może być stosowany z pomocą standardowych wyciskaczy.

Dostępna w specjalnej cenie*
tylko do 30.11.2025!



*Specjalna oferta cenowa obowiązuje od 24.11.2025 do 30.11.2025r. tylko w zakupach online oraz od 01.12.2025 do 05.12.2025r. w sprzedaży bezpośredniej u przedstawicieli RECA. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wyklucza się dochodzenie roszczeń na podstawie zdjęć i opisów w niej zawartych. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od fotografii.

Zapytaj naszych przedstawicieli o promocję!