

TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Branża: Drewno

Tarcza RECA Diaflex Ho-Bit 230x22,2

Nr art. 0662193230000 1 | Opak. 1 szt.

Uniwersalna tarcza do obróbki drewna i bitumów, idealna dla dekarzy, ogrodników, architektów krajobrazu, stolarzy. Lutowana próżniowo, dopuszczona do stosowania na szlifierkach kątowych, zgodnie z normą EN 13236. Wyposażona w duże, grube diamenty; jej specyficzny kształt zapobiega zapychaniu się i dławieniu podczas cięcia drewna i innych miękkich materiałów.



Piła tarczowa HM

Nr art. 261628 180000 1 | Opak. 1 szt.

Wielozadaniowa, przeznaczona do cięcia, drewna twardego i miękkiego oraz z resztkami wbitego metalu, tworzyw sztucznych, czy blach termicznych i fasadowych, miękkiej stali, profili aluminiowych i innych. Nadaje się do pił ręcznych tarczowych, pił ogrodniczych, składanych, pił do cięcia ukosów.

- Otwór: 20/16 lub 30 mm
- Grubość: 2,8 mm
- Średnice: 150-230 mm



Okulary RECA RX 202, przejrzyste

Nr art. 0687221010000 1 | Opak. 10 szt.

Okulary z nakładką ochronną, tworzywo-piankową zabezpieczającą przed dostaniem się zanieczyszczeń do oczodołów. Posiadają także powłokę antyzadrapaniową.

- Oznaczenie: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Ciężar: 29g



Rękawice montażowe RECA EASY WORK r. 10

Nr art.: 0687914110000 1 | Opak. 12 par

Doskonała ochrona i komfort użytkowania podczas wykonywania prac ogólnych. Wykonane z miękkiej skóry koziej nappa, nie ograniczają chwytności oraz zmysłu dotyku.

- Oddychający materiał
- Z elastycznym mankietem i zapięciem na rzep
- Wierzch rękawicy z tkaniny



Zestaw wiertel krętych HSS do drewna, 7 szt. 4-10 mm

Nr art. 0616000007000 1 | Zestaw 7 elem.

Zestaw wiertel HSS do drewna do otworów przelotowych i nieprzelotowych, w prawie wszystkich rodzajach drewna.

- Końcówka centrująca - wiercenie "w punkt"
- Dzięki specjalnej konstrukcji wiertła, można uzyskać krawędzie bez zadziorów.



Zestaw frezów do drewna 15el. trzpień 8 mm

Nr art. 0650506001000 | Zestaw 15 elem.

Zawartość:

frez r = 6,35; N rowek frezu 3,2 - 12,7 - 6,35 - 12,7 (wersja długa) - 19 mm; frez chwytowy do płetwin 12,7; frez wycinający 6,35; frez z rowkiem V 9,5 90°; frez 12,7; frez fazujący 30 45°; frez zaokrąglający R=9,5; frez do wręgów 9,5; frez profilowy r = 4,0; frez do połowicy r = 12,7.



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Branża: Drewno

Brzeszczot Wood Skeletor CV 75/100

Nr art. 0604112001000 | 1 | Opak. 10 szt.

Brzeszczot szkieletowy do drewna ma bardzo drobną podziałkę zębów do czystych cięć w różnych materiałach drewnianych. Innowacyjna konstrukcja ostrza zapewnia optymalne chłodzenie i czyste szlifowanie bocznych krawędzi obrabianego przedmiotu. Zęby szlifowane poprzecznie są niezwykle ostre. Stożkowy kształt brzeszczotu zapewnia mniejsze tarcie i łatwiejsze prowadzenie brzeszczotu podczas piłowania.



Brzeszczot szablasty RECA ComboWood 5/8 cala, 150 mm

Nr art. 0605117001000 | Opak. 10 szt.

Wyjątkowo stabilny brzeszczot do prostych cięć we wszystkich rodzajach drewna. Nadaje się także do drewna zanieczyszczonego - z wystającymi kawałkami metalu, gwoździ, itp. Posiada frezowane zęby.



Brzeszczot szablasty RECA Wood Window 6 zębów/cal

Nr art. 0605119001000 | Opak. 10 szt.

Brzeszczot do piły szablastej szczególnie nadaje się do cięć wągłębnych. Może być również używany do cięcia drewna z gwoździami, płyt wiórowych i litych tworzyw sztucznych i tworzyw wzmocnionych włóknami.

- Długość robocza: 130 mm
- Wysokość: 19 mm; Długość: 150 mm
- Grubość: 1,27 mm:
- Ilość zębów na cal: 6



Brzeszczot RECA Wood XL 4 mm

Nr art.: 0604103002000 | 1 | Opak. 10 szt.

Brzeszczot do wyrzynarki RECA Wood XL, z rozstawem zębów co 4 mm, umożliwia szybkie, proste cięcia w drewnie. Ostro szlifowane, specyficznie ustawione zęby zapewniają szybkie rezultaty. Brzeszczot ze stali węglowej nadaje się do miękkiego drewna i nieściernych materiałów drewnopochodnych.



Brzeszczot RECA Wood L 4 mm

Nr art. 0604103001000 | Opak. 10 szt.

Brzeszczot do wyrzynarki RECA Wood L 4 mm umożliwia szybkie, proste cięcia w drewnie. Nadaje się do miękkiego drewna i nieściernych materiałów drewnianych. Szlifowane, ostre zęby ze stali węglowej pozwalają na uzyskanie najlepszych rezultatów.



Brzeszczot RECA Wood XXL 4 mm

Nr art. 0604103003000 | Opak. 10 szt.

Brzeszczot do wyrzynarki RECA Wood XXL 4 mm umożliwia szybkie, proste cięcia w drewnie. Ostro szlifowane, ustawione zęby zapewniają szybkie rezultaty. Brzeszczot ze stali węglowej nadaje się do miękkiego drewna i nieściernych materiałów drewnianych.



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Branża: Drewno

Wkręt do konstrukcji drewnianych RAPID® Hardwood BlueWin700 - 8 X 200/100 - TX40 - ETA 12/0373

Nr art. 019178200000 | Opak. 75 szt.

Wkręt RAPID do drewna twardego oferuje połączenie śrubowe bez wstępnego nawiercania.

- Rodzaj materiału: stal
- Powierzchnia: BlueWin700+
- Napęd: TX 40
- b: 100 mm; d: 8 mm; dk: 15 mm; l: 200 mm



Śruba do drewna z łbem soczewkowym DIN 95 - mosiądz - bez powłoki - 6 X 50

Nr art. 01406 50 000 200 | Opak. 200 szt.

Wkręty do drewna z łbem wpuszczanym, soczewkowym, ze szczeliną.

- Rodzaj materiału: mosiądz
- d: 6 mm; dk: 11 mm; k: 3 mm
- l: 50 mm; n: 1,6 mm; t: 2,8 mm




Wkręt do drewna z łbem stożkowym DIN 97 - mosiądz - bez powłoki - 6 X 70

Nr art. 01426 70 000 100 | Opak. 100 szt.

Wkręty do drewna z łbem wpuszczanym, ze szczeliną.

- Rodzaj materiału: mosiądz
- d: 6 mm; dk: 11 mm; k: 3 mm
- l: 70 mm; n: 1,6 mm; t: 1,6 mm



Śruba do drewna z łbem soczewkowym DIN 95 - stal ocynk A2K - 6 X 80

Nr art. 01556 80 000 100 | Opak. 100 szt.

Wkręty do drewna z łbem wpuszczanym, ze szczeliną.

- Rodzaj materiału: stal (materiał ocynkowany A2K)
- d: 6 mm; dk: 11 mm; k: 3 mm
- l: 80 mm; n: 1,6 mm; t: 2,8 mm



Wkręt do konstrukcji drewnianych RAPID® - łeb stożkowy frezowany YellWin500 - 8 X 200/100 - TX40

Nr art. 0160208200000 75 | Opak. 75 szt.

Śruby do drewna RAPID® z łbem stożkowym, frezowany z gwintem HiLo i częścią cierną. Europejska aprobatą techniczną (ETA-12/0373). Łeb stożkowy z frezowaniem umożliwia szybkie, czyste pogłębianie i zapobiega strzępieniu się drewna. Gwint HiLo skraca czas wkręcania. Część cierna zapewnia mniejszy opór przy wkręcaniu i dłuższą żywotność baterii w urządzeniach akumulatorowych.



Wkręt do konstrukcji drewnianych RAPID® pełny gwint - łeb cylindryczny - YellWin500 - 8 X 180 - TX40

Nr art. 019158180000 | Opak. 50 szt.

Wkręty do drewna RAPID z gwintem pełnym. Zastosowania: Izolacja krokwi, konstrukcje z drewna, konstrukcje z paneli drewnianych, konstrukcje wnętrz. Wszędzie tam, gdzie stosowane są wkręty do drewna.



TWOJA WIZJA, NASZE PRODUKTY

Branża: Drewno

Drewniana miarka składana RECA dł. 2m

Nr art. 0705100105000 1 | Opak. 10 szt.

Miara wykonana z wysokiej jakości drewna bukowego. Odporna na warunki atmosferyczne powłoka dobrze zabezpiecza przed wilgocią, UV i ścieraniem mechanicznym. Obustronna podziałka w cm/mm.

Klasa dokładności III

- Szybki odczyt
- Czerwone dziesiątki - dla szybkiej orientacji
- Duże cyfry dla lepszej czytelności



Wiertło/świder KOMBI do drewna DM 8/460

Nr art. 0616460080000 1 | Opak. 1 szt.

Szybkie wiercenie precyzyjnych otworów głębokich w drewnie (np. krokwie, belki). Gwint posuwany minimalizuje wysiłek związany z głębokim wierceniem. Krawędź bez wyrw dzięki odpowiedniej charakterystyce części wstępnej

- Wysoka żywotność dzięki hartowanej spirali
- Okrągły i głęboki rowek bez rdzenia przyspiesza proces wiercenia przy niskim nakładzie sił i optymalizuje usuwanie wiórów



Wkręt samowierzący skrzydełkowy RECA - drewno/aluminium-stal nierdzewna A4-5,5 X 60-TX20

Nr art. 0217025560000 250 | Opak. 250 szt.

Dzięki stopniowanej głowicy: zapobieganie odpryskom, pogłębianie na równi z powierzchnią, mocne dociśnięcie elementu. Brak wstępnego nawiercania w konstrukcjach drewnianych i aluminiowych do 3,5 mm dzięki zastowaniu skrzydełek na wkręcie, brak pęknięć w drewnie. Nadaje się do drewna o wysokiej zawartości kwasu garbnikowego i drewna termowanego, odpornego na korozję i kwasy.



Śruba do drewna StarDrive GPR® - łeb stożkowy żebrowany - BlueWin-8 X 100/54-TX40- ETA 12/0373

Nr art. 0161208100000 | Opak. 75 szt.

Śruba do konstrukcji drewnianych Stardrive GPR® z łebem stożkowym z frezowaniem z gwintem zgrubnym i częścią cierną. Frez pod łebem zapewnia szybkie i czyste pogłębianie bez zadziorów. Gwint o dużym skoku zapewnia krótszy czas wkręcania, zminimalizowany efekt rozrywania drewna i niski moment obrotowy podczas wkręcania. Część cierna zapewnia mniejszy opór przy wkręcaniu i dłuższą żywotność baterii w urządzeniach akumulatorowych.



Śruba do drewna-łeb talerzowy Ø14 -pełny gwint -A2 - 6 X 80 - TX30 - ETA 19/0553

Nr art. 01910680000 | Opak. 100 szt.

Łeb talerzowy ze wzmocnieniem pod głowicą zapewnia pewny chwyt, dużą siłę nacisku i płaską powierzchnię styku. Gwint HiLo zapewnia szybki montaż dzięki wysokiemu skokowi gwintu, zmniejszonemu oporowi wkręcania i zwiększonemu momentowi obrotowemu. Napęd TX gwarantuje bardzo dobre przenoszenie mocy, brak poślizgu i bezpieczeństwo.



Śruba do drewna StarDrive GPR® - łeb talerzowy Ø20 BlueWin - 8 X 280/100 - TX40 - ETA 12/0373

Nr art. 0161308280000 | Opak. 50 szt.

Łeb talerzowy pozwala uniknąć oddzielnego stosowania podkładek i osiąga wyższe wartości siły dociągu. Gwint o dużym skoku zapewnia krótszy czas wkręcania, zminimalizowany efekt rozrywania drewna i niski moment obrotowy podczas wkręcania.



Śruba do drewna z łebem sześciokątnym DIN 571-A4-6X45

Nr art. 01930645000 | Opak. 100 szt.

Śruba stolarska ze stali szlachetnej.

